

avidсен

2 YEARS

GUARANTEE



SUPPORT
CALL


HomeSensor Window SENSOR DE APERTURA DE PUERTA

Ref. 127045

ES



AidsenHome



www.avidсен.com



ÍNDICE

A - NORMAS DE SEGURIDAD

1 - PRECAUCIONES DE USO	04
2 - AVISO	04
3 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	04
4 - RECICLAJE	04

B - DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1 - CONTENIDO DEL KIT	05
2 - SENSOR DE MOVIMIENTO CONECTADO	05

C - INSTALACIÓN

D - FUNCIONAMIENTO CON LA APLICACIÓN

1 - CONEXIÓN	7
1.1 - Instalación de la aplicación móvil y creación de una cuenta	7
1.2 - Conexión del sensor Window	8

E - USO

1 - USO CON LA APLICACIÓN	10
---------------------------	----

F - INFORMACIÓN TÉCNICA Y LEGAL

1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	10
2 - GARANTÍA	11
3 - ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO	11
4 - DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD	11

A - NORMAS DE SEGURIDAD

1 - PRECAUCIONES DE USO

- Lea atentamente el manual antes de empezar la instalación.
- No deje que los niños manipulen el producto.
- Este producto está previsto para un uso interior exclusivamente.
- Este producto está previsto para usarse con un teléfono inteligente compatible en wifi.

2 - AVISO

Este producto ha sido diseñado para detectar una apertura de puerta o de ventana y debe usarse con la aplicación Avidsen Home. Cualquier otro uso del aparato no estará cubierto ni por la garantía ni por la asistencia técnica. En caso de un uso no conforme con las instrucciones de este manual y que conlleve daños, no podrá responsabilizarse a la empresa Avidsen. Conviene vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

3 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Se puede realizar una limpieza exterior de la caja de forma periódica.

- No use sustancias abrasivas, sustancias que contengan alcohol, diluyentes ni otras sustancias inflamables.
- No vaporice directamente el producto con un aerosol.

4 - RECICLAJE



Este logotipo significa que no se deben tirar aparatos inservibles con los residuos domésticos. Las posibles sustancias peligrosas contenidas en el aparato pueden perjudicar la salud o el medio ambiente. Entregue estos aparatos a su distribuidor o utilice los servicios municipales de recogida selectiva.



B - DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


Le permitirá controlar los accesorios de la gama Avidsen Home, como los enchufes conectados o las bombillas; de ese modo, podrá encender los dispositivos al abrir la puerta de la casa y prescindir de los interruptores.

Fácil de instalar y discreto, permite garantizar la seguridad de su casa ya que recibirá notificaciones en su teléfono inteligente con cada detección de apertura.


El sensor dispone de una conexión wifi que le permite comunicarse con la aplicación Avidsen Home. Por ejemplo, podrá:

- Apagar la calefacción o la climatización
- Encender o apagar automáticamente una bombilla Avidsen Home HomeLight
- Encender o apagar el enchufe conectado HomePlug

1 - CONTENIDO DEL KIT




1 x1



2 x1



3 x1




4 x1


1	Detector de apertura wifi
2	Cable micro-USB

1	Soporte con adhesivo de doble cara
2	Herramienta para resetear el detector

2 - SENSOR DE MOVIMIENTO CONECTADO



1



2


3

1	Toma micro-USB para cargar el producto
2	Interruptor ON/OFF



3	Botón de reset
---	----------------

C - INSTALACIÓN

Pegue los adhesivos de doble cara en cada uno de los extremos de los batientes de la ventana. Para una puerta, fije el detector en el montante y el imán en la puerta.



Fije después el soporte de pared del detector con el adhesivo de doble cara.



Fije el detector sobre su soporte encajándolo de arriba hacia abajo.

D - FUNCIONAMIENTO CON LA APLICACIÓN

1 - CONEXIÓN


Este producto solo funciona con frecuencia de 2,4 GHz. En el momento del emparejamiento, asegúrese de que su teléfono inteligente esté conectado a esta frecuencia específica. En caso de duda, póngase en contacto con su proveedor de acceso a internet.

1.1 - INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN MÓVIL Y CREACIÓN DE UNA CUENTA


Una vez el sensor Window fixedo, posicione el interruptor en ON y siga las instrucciones siguientes para realizar el emparejamiento. Descargue la aplicación Avidsen Home en Play Store o Apple Store.




Inicie la aplicación y conéctese si ya dispone de una cuenta. Si no es el caso, pulse CREER UN NOUVEAU COMPTE (CREAR UNA CUENTA NUEVA) y siga los pasos que le indique la aplicación.



Después de aceptar la política de confidencialidad, cree una cuenta con una dirección de correo electrónico.




Elija el país y, después, introduzca su dirección de correo electrónico y seleccione **Obtenir le code de vérification** (Obtener el código de comprobación).



Unos segundos después, recibirá un código de validación en su buzón de correo electrónico. Introduzca dicho código para finalizar el registro. **Atención**, este correo electrónico puede acabar en la carpeta de correo no deseado. En el caso de que no reciba ningún código antes del final de la cuenta atrás, le invitamos a que pulse **Renvoyer**

D - FUNCIONAMIENTO CON LA APLICACIÓN

(Enviar de nuevo) y a que compruebe que ha introducido correctamente su correo electrónico.




Para finalizar la inscripción, defina una contraseña de entre 6 y 20 caracteres con letras y cifras únicamente. Después, pulse Terminé (Terminado).


1.2 - CONEXIÓN DEL SENSOR WINDOW

Al conectarlo, el aparato estará por defecto en modo emparejamiento. El indicador parpadeará hasta el final del procedimiento de emparejamiento. Si no fuera el caso, siga el procedimiento de reinicialización en su teléfono


Para empezar el emparejamiento, pulse **AJOUTER (AÑADIR)**. Asegúrese de que su teléfono esté conectado a la red WiFi 2,4 GHz de su módem. Si ya tiene un aparato instalado en la aplicación (ej.: cámara IP, enchufe inteligente, etc.) haga clic en + en la parte superior de la aplicación. Seleccione el producto que desee emparejar y seleccione HomeSensor Window.



Compruebe que el sensor Window esté encendido y que el indicador rojo parpadee. En el caso contrario, pulse durante 5 s el botón reset para que parpadee el indicador rojo.



Seleccione su red wifi de 2,4 GHz (atención, su teléfono inteligente debe estar conectado a la red wifi a la que se vaya a conectar el sensor), introduzca la contraseña de la red y pulse Suivant (Siguiendo).




IMPORTANTE: Si aparece un mensaje de solicitud de autorización de ubicación, deberá aceptarlo para que su dispositivo Android o iOS puede recuperar el WiFi en proximidad.

IMPORTANTE: Este dispositivo es compatible con una red wifi 2,4 GHz - WPA/WPA2. No compatible con wifi 5 Ghz, no compatible con encriptado WEP.


D - FUNCIONAMIENTO CON LA APLICACIÓN

Compruebe los parámetros de WiFi del módem o contacte con su proveedor de Internet en caso de experimentar dificultades de conexión.


Si aparece este mensaje



Haga clic en **Changement** (Cambio) o conecte su teléfono inteligente a una frecuencia de 2,4 GHz y haga clic en **Continuer** (Continuar).



Por favor, espere durante el procedimiento de emparejamiento, esta etapa puede tardar varios minutos.



A partir de ahora, el HomeSensor funciona y aparece en la aplicación.


Ya puede controlar el sensor Avidsen desde su teléfono inteligente.

Puede cambiarle el nombre haciendo clic en el lápiz a la derecha del nombre del dispositivo.

1 - USO CON LA APLICACIÓN

El sensor permite detectar aperturas de puerta o ventana. Podrá recibir notificaciones en su teléfono inteligente y usar este sensor con otros productos para crear automatizaciones (ver la pestaña Scénario [Escena]). Por ejemplo, podrá apagar automáticamente la calefacción cuando la ventana o la puerta esté abierta.

Además, podrá consultar el detalle de las detecciones en la aplicación.



F - INFORMACIÓN TÉCNICA Y LEGAL

1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Funciones	Detector de apertura de puertas y ventanas
Conexión	Inalámbrico - wifi
Uso	Interior
Tª de funcionamiento	-10°C / +50°C
Tª de almacenamiento	-10°C / +50°C
Alimentación	5 V - 1 A durante la carga
Batería	Litio 3,7 V 500 mA
Instalación	<5 µA en suspensión <300mA máx. Cerca de una puerta o de una ventana
Color	blanco
Índice de protección	IP20
Protocolo por radio	Wifi
Frecuencia radio	2,4 GHz
Protocolo	802.11 b/g/n
Alcance por radio	- En campo abierto: 50m - Albañilería: 25m, a través de 3 paredes máx. - Hormigón armado: 10 m, a través de 1 pared/techo máx. - Pladur/madera: 30 m, a través de 5 paredes máx.

2 - GARANTÍA

Este producto tiene una garantía de 2 años para las piezas y la mano de obra desde la fecha de la compra. Es obligatorio conservar el justificante de compra durante todo el periodo de la garantía. La garantía no cubre los daños causados por golpes y accidentes.

3 - ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO

- A pesar de todo el cuidado que hemos aportado al diseño de nuestros productos y a la realización de estas instrucciones, si encuentra dificultades durante la instalación del producto o tiene cualquier pregunta, le aconsejamos encarecidamente que se ponga en contacto con nuestros especialistas, que se encuentran a su disposición para asesorarle.

- En caso de problemas de funcionamiento durante la instalación o tras unos días de uso, debe ponerse en contacto con nosotros con la instalación delante para que nuestros técnicos diagnostiquen el origen del problema, ya que este seguramente se deba a un ajuste no adaptado o a una instalación no conforme. Si el problema procede del producto, el técnico le dará un número de expediente para la devolución a la tienda.

Sin este número de expediente, la tienda tendrá derecho a rechazar el cambio del producto. ¿Necesita asesoramiento para la puesta en servicio o la instalación del producto?

Póngase en contacto con los técnicos de nuestro servicio posventa en el:

Asistencia técnica: + 34 902 101

633

De lunes a jueves de 8:00 a 17:00 h y los viernes de 08:00 a 13:00 h.

Avidsen se compromete a disponer de existencias de las piezas de repuesto para este producto durante el periodo de garantía contractual.

4 - DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

con la directiva RED

Avidsen declara que el equipo cumple con la Directiva RED 2014/53/EU y que su conformidad se ha evaluado según las normas aplicables vigentes:

EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

EN 301 489-1 V2.2.1

EN 301 489-17 V3.2.0

EN 50130-4: 2011

EN 62311: 2008

EN 60730-1: 2011

En Tours, a 13/08/2020

Alexandre Chaverot, presidente





avidsen

Avidsen
19 avenue Marcel Dassault - ZAC des Deux Lions
37200 Tours - Francia