



La zona superior debe estar más fría que la inferior.

Se requiere una diferencia de temperatura de 4°C mínimo y 10°C como máximo entre las dos zonas.



Éco-responsabilité

Nuestros productos se fabrican cumpliendo todas las normas medioambientales europeas. En particular, los fluidos utilizados (R600a) no emiten CFC ni HFC y son respetuosos con el medio ambiente.

El consumo de energía se calcula a partir del resultado obtenido durante 24 horas en condiciones de ensayo estándar. El consumo real de energía depende de las condiciones de uso y de la ubicación del aparato.


Este dispositivo está diseñado para utilizarse en un rango de temperatura ambiente de 10-38°C.

Este aparato sólo sirve para conservar y almacenar vino.

El abuso del alcohol es peligroso para la salud y debe consumirse con moderación.

* Capacidad basada en botellas bordelesas tradicionales de 75 cl y medida con 5 estantes. La adición de estantes reduce considerablemente la capacidad de almacenamiento.

** Gracias a la aplicación Vinotag®, podrá llevar un registro digital de su bodega y recibir alertas cuando sus vinos alcancen su punto álgido. En colaboración con Vivino, escanea tu botella para acceder a su tarjeta de vino precargada.

- + Capacidad: 29 botellas* :
 - zona superior: 15 botellas
 - zona baja: 14 botellas
- + Aplicación Vinotag** 
- + Instalación: independiente
- + Diseño: cuerpo negro y marco de la puerta de acero inoxidable
- + Sistema de refrigeración: compresor
- + Tipo de refrigeración: frío ventilado
- + Amplitudes de funcionamiento :
 - zona superior: 5-20°C
 - zona inferior: 5-20°C
- + Control electrónico
- + Termómetro digital con pantalla blanca
- + Iluminación LED blanca con interruptor
- + 1 puerta acristalada con cerradura, vidrio templado gris de doble acristalamiento con tratamiento anti-UV

SUS VINOS A TEMPERATURA DE DEGUSTACION

Lleve sus vinos a la temperatura de degustación para disfrutar al máximo de todos sus aromas. Gracias a sus 2 zonas de temperatura ajustables de forma independiente, puede ajustar la temperatura de degustación para varios tipos de vino en la misma vinoteca

CONTROL REMOTO

Equipado con una función de **control remoto**, puede utilizar la aplicación Vinotag® para controlar los parámetros de su vinoteca (temperatura, iluminación, alarmas) a distancia y en cualquier momento desde su smartphone.

ALMACENAMIENTO OPTIMIZADO

Guarde sus vinos en sus estantes de madera natural. Diseñados ergonómicamente para sujetar sus botellas de vino tipo Burdeos de 75 cl, son extraíbles y pueden adaptarse a sus necesidades.

DISEÑO ELEGANTE Y MODERNO

La vinoteca ECS31.2Z encaja en cualquier interior gracias a su acabado negro atemporal y sus detalles plateados. El cristal, el metal y la madera son algunos de los materiales nobles utilizados en el diseño de esta vinoteca compacta de alta calidad..

ECS31.2Z

Vinoteca de servicio de dos compartimentos

Gama de servicios



> EQUIPO PRINCIPAL

- 5 bandejas de madera (haya), semideslizantes
- 2 pies regulables (altura 0,6 cm)
- 2 ruedas
- Sistema antivibración

> DATOS TÉCNICOS

- Clase energética: G
- Consumo anual de electricidad: 137 kWh
- Clase climática: SN-ST
- Nivel de ruido: 36 dB
- EEI: 170
- Tensión: 220-240 V
- Potencia: 65 W
- Categoría: 2 - Bodega
- Tipo de gas: R600a

> SEGURIDAD

- **Alarmas visuales y acústicas:** le avisan de cualquier condición de funcionamiento del dispositivo que requiera su atención.

> APLICACIÓN DE VINOTAG

Aplicación gratuita de gestión de vinoteca. Acceda a una representación digital de su bodega y a un registro detallado de su contenido.

> ACCESORIOS COMPATIBLES

Sólo disponibles como piezas de recambio

> DATOS LOGÍSTICOS

Dimensiones brutas (AnxPrxAI cm) : 51,7 x 47 x 89 cm

Dimensiones netas (AnxPrxAI cm) : 48 x 43 x 86 cm

Peso bruto (kg) : 32,00

Peso neto (kg) : 29,00

Camión completo (UVC) : 0

Contenedor (UVC) 20' : 140

40' : 295

40' HC : 330

Cod. EAN: 3541362304018

DEEE (SIN IVA) 8,33