

**Campana con iluminación inspiradora e inteligente**

Nuestra campana LEDlights de la Serie 300 consume mucha menos energía que otras campanas con otros sistemas de iluminación y tiene una vida útil muchísimo más larga. Eficientes y prácticas, estas luces garantizan una visibilidad excepcional para todo lo que necesites al cocinar.

Campana extractora de pared Serie 300 LEDLights Win de 90 cm, pulsadores de control, 3 niveles de potencia, potencia máx 420 m³/h, 66 dB(A)

Ventajas y características**Larga vida útil y fantástica iluminación: las luces LED marcan el camino**

Disfruta de una iluminación experta mientras cocinas. La gama LEDlights consume menos energía que otros métodos de iluminación y ofrece gran visibilidad en la cocina, asegurando una cocción ágil y segura.



- Tipo de campana: Decorativa de 90 cm
- Niveles de Potencia: 3
- Capacidad de extracción (Máx/Mín): 420 m³/h / 235 m³/h
- Pulsadores de 3 velocidades
- Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
- Tipo y N° de lámparas de iluminación: 2 LED
- Tipo y número de filtros: 3 de Malla de aluminio

Reduce al máximo los humos de cocción

Crea una atmósfera más limpia para ayudarte a cocinar, comer y relajarte en tu cocina con esta eficiente campana. Su fiable motor reduce eficazmente los humos de cocción para que disfrutes más que nunca de tu cocina.

**Filtro antigrasa para una cocina limpia y fresca**

Con un filtro antigrasa fiable podrás siempre disfrutar de un espacio de cocina limpio y fresco. En caso de que necesites cambiarlo, se puede reemplazar fácilmente e incluso lavarlo. Así disfrutarás de una cocina bien limpia durante mucho tiempo.

Pulsadores mecánicos, control total de alta fiabilidad

Disfruta del control total de la campana con solo pulsar un botón. Basta presionar para aumentar o disminuir la potencia, así disfrutas de un ambiente de cocción despejado.

Especificaciones de producto

| | | | |
|--|----------------------|--|---|
| Color | Inox antihuellas | Eficiencia lumínica (lux/W) | 9.625 |
| Nº de velocidades | 3 | Extracción mínima en modo Recirculación (m3/h) | 175 |
| Mandos de control | Pulsadores mecánicos | Extracción máxima en modo Recirculación (m3/h) | 245 |
| Iluminación | LED | Potencia sonora mínima en recirculación dB(A) | 60 |
| Clase | D | Potencia sonora máxima en recirculación dB(A) | 73 |
| Potencia de extracción Mínima / Máxima / Intensiva en m3/h | 235 / 420 / - | PNC | 942 022 008 |
| Nivel de ruido a potencia Mínima / Máxima / Intensiva en dB(A) | 53 / 66 / - | EAN | 7332543614615 |
| Clase de eficiencia del filtrado de grasas | D | Peso neto con todos los accesorios: (kg) | 9 |
| Dist. instalación placa eléctrica | 50 | Peso bruto | 11.5 |
| Dist. instalación placa gas | 65 | Dimensions HxWxD in mm | 1020x898x450 |
| Consumo energético anual (kWh/año) | 72.8 | Tipo instalación | Decorativa |
| Tamaño (cm) | 90 | Nº de filtros | 3 |
| Recirculación | Sí | Tipo de filtro de grasa | Malla de aluminio |
| Evacuación de aire al exterior | Sí | Longitud del cable (m) | 1.4 |
| LightTemperature | 3000 | Salida de aire (mm) | 150 |
| Nº de lámparas | 2 | Voltaje (V): | 220-240 |
| Hob2Hood | No | Fusible requerido (A) | No |
| Clase de eficiencia fluidinámica | E | Filtro de carbón | 2, No incluido, disponible como accesorio adicional |
| Índice de eficiencia fluidinámica | 8.1 | Tipo de filtro de carbón | ECFB02 |
| Eficiencia de filtrado de grasas (%) | 65.1 | | |
| Clase de eficiencia lumínica | E | | |

