

**Serie 700 Hob2Hood®, ajusta automáticamente la potencia de extracción**

Las campanas de la Serie 700 Hob2Hood® controlan automáticamente los ajustes de intensidad de extracción comunicándose con la placa de cocción. Dependiendo de lo que estés cocinando la campana irá regulando la potencia para ajustarse a tus necesidades en tiempo real.

Campana decorativa «Clip» de la Serie 700 Hob2Hood de 90 cm, con control táctil y 3 niveles de potencia + 1 intensiva, máxima de 615 m3/h, Función Hob2Hood de conexión automática con una placa compatible, luces LED, Negra, Clase C

**Ventajas y características****Hob2Hood, comodidad total**

Gracias a Hob2Hood dispones de todo el tiempo que necesites para concentrarte en lo realmente importante. Deja que la campana se autorregule y cocina con total comodidad en cada ocasión.



- Tipo de campana: Decorativa de 90 cm
- Niveles de Potencia: 3 + intensiva
- Potencia intensiva: 615
- Capacidad de extracción (Máx/Mín): 465 m3/h / 290 m3/h
- Aspiración perimetral
- Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
- Indicador de filtro de grasa saturado
- Indicador de filtro de carbón saturado
- Tipo y Nº de lámparas de iluminación: 2 LEDs cuadrados
- Tipo y número de filtros: 2 de Malla de aluminio

**Mantén tu cocina libre de humos con un motor de campana muy potente**

Este motor avanzado de alta potencia te garantiza disfrutar de un ambiente de cocina agradable, extrayendo con eficacia los malos olores de la cocina. Limpia el aire de manera eficiente y rápida.

**Larga vida útil y fantástica iluminación: las luces LED marcan el camino**

Disfruta de una iluminación experta mientras cocinas. La gama LEDlights consume menos energía que otros métodos de iluminación y ofrece gran visibilidad en la cocina, asegurando una cocción ágil y segura.

**Filtro antigrasa de alto rendimiento**

El filtro antigrasa de alto rendimiento protege el aire de tu cocina, manteniéndolo constantemente limpio. Captura eficientemente la grasa generada durante el proceso de cocción. Y al ser totalmente lavable, incrementa la vida útil de tu campana.

**Control de precisión**

La elegante e impecable superficie acristalada de la campana integra el panel de control táctil para ajustar con precisión la potencia de extracción de aire de la cocina. Control total al alcance de tus manos.

**Especificaciones de producto**

|                                                                |                                             |                                                   |                   |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| Color                                                          | Negro                                       | Clase de eficiencia lumínica                      | A                 |
| Nº de velocidades                                              | 3 + intensiva                               | Eficiencia lumínica (lux/W)                       | 38.9393939393939  |
| Mandos de control                                              | Táctil sobre superficie cerámica de cristal | Extracción mínima en modo Recirculación (m3/h)    | 200               |
| Iluminación                                                    | LEDs cuadrados                              | Extracción máxima en modo Recirculación (m3/h)    | 275               |
| Clase                                                          | C                                           | Extracción intensiva en modo Recirculación (m3/h) | 310               |
| Potencia de extracción Mínima / Máxima / Intensiva en m3/h     | 290 / 465 / 615                             | Potencia sonora mínima en recirculación dB(A)     | 63                |
| Nivel de ruido a potencia Mínima / Máxima / Intensiva en dB(A) | 51 / 62 / 67                                | Potencia sonora máxima en recirculación dB(A)     | 71                |
| Clase de eficiencia del filtrado de grasas                     | F                                           | PNC                                               | 942 051 438       |
| Dist. instalación placa eléctrica                              | 50                                          | EAN                                               | 7332543825493     |
| Dist. instalación placa gas                                    | 54                                          | Peso neto con todos los accesorios: (kg)          | 13.9              |
| Consumo energético anual (kWh/año)                             | 105.3                                       | Peso bruto                                        | 18.3              |
| Tamaño (cm)                                                    | 90                                          | Dimensions HxWxD in mm                            | 953x898x396       |
| Recirculación                                                  | Sí                                          | Tipo instalación                                  | Decorativa        |
| Evacuación de aire al exterior                                 | Sí                                          | Nº de filtros                                     | 2                 |
| LightTemperature                                               | 3000                                        | Tipo de filtro de grasa                           | Malla de aluminio |
| Nº de lámparas                                                 | 2                                           | Longitud del cable (m)                            | 1                 |
| Hob2Hood                                                       | Sí                                          | Salida de aire (mm)                               | 150               |
| Clase de eficiencia fluodinámica                               | D                                           | Voltaje (V):                                      | 230-240           |
| Índice de eficiencia fluodinámica                              | 16.6                                        | Fusible requerido (A)                             | No                |
| Eficiencia de filtrado de grasas (%)                           | 45.1                                        |                                                   |                   |

