

Modelo/Style: TAC-09CHSD/XA51I
TAC-12CHSD/XA51I
FMA-18I2HD/DVO // ASCT091224



SAIVOD – Aire acondicionado

Unidad interior: Número IP: IPX0

Voltaje nominal / Frecuencia: 220 – 240V~ / 50Hz

Capacidad de refrigeración: 3500W

Capacidad de calefacción: 3500W

Flujo de aire: 420m³/h (9000Btu/h) 550m³/h (12000Btu/h)

Peso: 6.5kg(9000Btu/h) 7.5kg(12000Btu/h)

Dimensiones: 764 x 325 x 257 mm

Unidad exterior:

Protección contra la humedad: IPX4

Voltaje nominal / Frecuencia: 220 – 240V~ / 50Hz

Capacidad de refrigeración: 3500W

Capacidad de calefacción: 3500W

Potencia de entrada de refrigeración: 1545W

Potencia de entrada de calefacción: 1333W

Entrada nominal refrigeración: 2050W

Entrada nominal calefacción: 2050W

Clase de aislamiento: I Refrigerante: R32

Carga de refrigerante: 1.1kg

Peso: 31kg

Presión de funcionamiento (Descarga/Succión): 3.7/1.2MPa

Máxima presión permitida: 3.7MPa

Modo frío:

SEER: 6.1

Clase eficiencia energética: A++

P designc: 5,1 kW

Consumo de energía 293 kWh por año, basándose en los resultados de ensayo estándar. El consumo de energía real depende de cómo se utilice el aparato y donde se encuentra.

Modo calor:

Tipo: Más caliente / Medio / Más frío

SCOP nominal: - /4,0/ -

Clase eficiencia energética: - / A+/ -

P designh: - /4,0/ - kW

Capacidad declarada: - /3,8/ - kW

Modelo/Style: TAC-18CHSD/XA51I

ASCT1824

Consumo de energía - /1400/ - kWh por año, basándose en los resultados de ensayo estándar. El consumo de energía real depende de cómo se utilice el aparato y donde se encuentra.

Respaldo del cálculo de la capacidad de calefacción del SCOP en referencia a las condiciones de diseño: 0/0,2/0,5

Nivel potencia acústica (unidad interior/exterior): 50/65dB(A)

El producto o equipo solo puede utilizarse para los fines para los cuales se ha obtenido la exención de acuerdo con el reglamento (UE) nº 517/2014.

El producto o aparato contiene gases fluorados de efecto invernadero. Equivalente

CO₂: 0.743 tonnes

GWP: 675kgCO₂eq

Mando a distancia.

Pilas: 2 x 1,5V  AAA LR3 no incluidas.

Lea el manual de instrucciones

Leer las instrucciones de instalación Lea el manual técnico

Se utiliza refrigerante inflamable

Llévelo a un punto adecuado para reciclar

SAIVOD – Ar condicionado

Unidade interior

Número IP: IPX0

Tensão nominal / Frequência: 220 – 240V~ / 50Hz

Capacidade de refrigeração: 3500W

Capacidade de aquecimento: 3500W

Volume fluxo de ar: 420m³/h (9000Btu/h) 550m³/h (12000Btu/h)

Peso: 6.5kg(9000Btu/h) 7.5kg(12000Btu/h)

Dimensões: 764 x 325 x 257 mm

Unidade exterior

Proteção humidade: IPX4

Tensão nominal / Frequência: 220 – 240V~ / 50Hz

Capacidade de refrigeração: 3500W

Capacidade de Aquecimento: 3500W

Entrada alimentação refrigeração: 1545W

Entrada alimentação aquecimento: 1333W

Entrada nominal de refrigeração: 2050W

Entrada nominal de aquecimento: 2050W

Classe de Isolamento: I

Modelo/Style: TAC-18CHSD/XA51I ASCT1824

Refrigerante: R32

Carga de refrigerante: 1.1kg

Peso: 31g

Pressão de funcionamento (Descarga/Sucção): 3.7/1.2MPa

Pressão máxima admissível: 3.7MPa

Modo refrigeração:

SEER: 6.1

Classe de eficiência energética: A++

P designc: 5.1 kW

Consumo de energia anual de 293kWh, baseado em resultados de testes normalizados. O consumo de energia atual depende de como o aparelho é utilizado e onde está colocado.

Modo aquecimento:

Tipo: Mais quente / Médio / Mais frio

SCOP: - /4,0/ -

Classe de eficiência energética: - / A+/-

P designh: - /4,0/ - kW

Capacidade declarada: - /3,8/ - kW

Consumo de energia anual de - /1400/ kWh, baseado em resultados de testes normalizados. O consumo de energia atual depende de como o aparelho é utilizado e onde está colocado.

Nível de potência acústica (unidade interior/ unidade exterior: 50/65dB(A))

O produto ou equipamento só podem ser utilizados com a finalidade para a qual uma isenção nos termos desse REGULAMENTO (UE) N. o 517/2014.

O produto ou equipamento contém gases fluorados com efeito de estufa.

Equivalente CO₂: 0.743 tonnes

GWP: 675kgCO₂eq

Com comando à distância.

Pilhas: 2 x 1,5V  AAA LR03 nao incluídas.

Leia o manual de instruções

Leia as instruções de montagem

Leia o manual técnico

O refrigerante inflamável é usado

Leve-o a um ecoponto adequado para reciclar

Modelo/Style: TAC-18CHSD/XA51I ASCT1824

SAIVOD – Air conditioner

Indoor unit

IP Number: IPX0
Rated voltage/ Frequency: 220 – 240 V~ 50Hz
Cooling capacity: 3500W
Heating capacity: 3500W
Air flow: 420m³/h (9000Btu/h) 550m³/h (12000Btu/h)
Weight: 6.5kg(9000Btu/h) 7.5kg(12000Btu/h)
Dimensions: 764 x 325 x 257 mm

Outdoor unit

IP Number: IPX4
Rated voltage/ Frequency: 220 – 240 V~ 50Hz
Cooling capacity: 3500W
Heating capacity: 3500W
Cooling power input: 1545W
Heating power input: 1333W
Rated cooling input: 2050W
Rated heating input: 2050W
Isolation class: I
Refrigerant: R32
Refrigerant charge: 1.1kg
Weight: 31kg
Pressure (Discharge/Suction): 3.7/1.2MPa
Maximum allowable pressure: 3.7MPa

Cooling mode:

SEER rated: 6.1

Energy efficiency class: A++

Pdesignc: 5,1 kW

Energy consumption 293 kWh per year, based on standard test results. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used and where it is located.

Heating mode:

Type: Warmer / Average / Colder

SCOP rated: - /4,0/ -

Energy efficiency class: - / A+/-

Pdesignh: - /4,0/ - kW

Declared capacity: - /3,8/ - kW

Energy consumption - /1400/ - kWh per year, based on standard test results. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used where it is located.

Sound power level (indoor unit/ outdoor unit): 50/65dB(A)

Modelo/Style: TAC-18CHSD/XA51I

ASCT1824

This products or equipment may only be used for the purpose for which an exemption under REGULATION (EU) No 517/2014.

The product or equipment contains fluorinated greenhouse gases.

CO₂ equivalent: 0.743 tonnes

Global warming potential (GWP): 675kgCO₂eq

With remote control.

Batteries: 2 x 1,5V  AAA LR3 not included.

Read instructions manual

Read the installation instructions

Read the technical manual

Flammable refrigerant is used

Take the equipment to a waste disposal site

El Corte Inglés, S.A.
Hermosilla, 112 28009 Madrid
España /Espanha/Spain. NIF: A28017895
Fabricado en / na China. Made in China.