



A placa que se adapta aos seus cozinhados

A placa de indução 600 FlexiBridge® faz com que seja mais conveniente cozinhar. Escolha entre três opções de layout para ter mais flexibilidade, perfeito para quando estiver a usar uma variedade de panelas e frigideiras ao mesmo tempo. Escolha duas zonas de tamanho médio - uma pequena e uma grande - ou um extra grande para

Placa de indução biselada de 90 cm MaxiFlex com 5 zonas de aquecimento InfiFlex, com FlexiPonte e PowerSlide, função Hob2Hood

Product Benefits & Features



A função FlexiBridge® adapta-se a recipientes de qualquer dimensão

A função FlexiBridge da nossa placa de indução facilita o processo culinário. As três opções de disposição oferecem mais versatilidade para cozinhar com vários tachos e panelas ao mesmo tempo. Pode optar entre duas zonas médias, uma pequena e uma grande ou apenas uma muito grande para grelhadores.

Mais liberdade com 5 controlos de zona individuais

O painel com 5 controlos de zona individuais é sinónimo de que pode gerir 5 zonas de aquecimento diferentes, cada uma com as suas próprias configurações, temporizadores e níveis de potência (até 9). Para mais flexibilidade e liberdade enquanto cozinha.

- Placa de indução
- Biselada
- Touch control
- Comandos Frontais
- Indicadores luminosos
- Função Power
- Detecção do recipiente
- Função Pausa
- Bloqueio de segurança
- Segurança para crianças
- Desconexão automática de segurança
- Sinal acústico com opção desligar
- Temporizador
- Programador Eco
- Temporizador
- Função CleverHeat™
- MonoFix - instalação eficiente, simples e rápida
- Cor: Preto

A Heat Memory memoriza as configurações durante 120 segundos

Com a Heat Memory, a sua placa memorizará as definições durante 120 segundos, caso derrame líquido sobre o painel, ou haja necessidade de levantar a seu recipiente. Assim, não precisa voltar a programar a placa ou de ajustar a temperatura para manter as suas receitas em progresso.

Hob2Hood® exaustão mãos livres

A função Hob2Hood® permite uma ligação sem fios da placa ao exaustor. Quando inicia a cozedura, a placa regula automaticamente as definições, fornecendo a melhor extração com base na potência selecionada na placa. Faz o trabalho árduo por si para que se concentre nos cozinhados.

Aquecimento intenso num instante com PowerBoost

Ative a função PowerBoost para uma explosão instantânea de calor enquanto cozinha. É ideal para preparar os pratos mais rapidamente. Pode ferver água ou iniciar um cozinhado mais depressa do que nunca, ou preparar uma frigideira para selar, quando necessário.

Product Specification

Tipo de placa	de indução	Comprimento do cabo, (m)	1.5
Tamanho (cm)	90	Ficha	Não inclui ficha
Tipo de controle	Automático deslizante	Compatível com gás butano/propano	Não aplicável
Moldura	Biselada 1 Lado	Consumo em Modo Off (W)	0.49
Dimensões da placa	910x520	PNC	949 599 202
Potência/Diâmetro, frente dir.	2300/3200W/210mm	EAN	7332543814763
Potência/Diâmetro, frente esq.	2300/3200W/220mm	Código da Peça	E - Generic Partner All
Potência/Diâmetro, posterior centro	1800/2800/3500/3700W/180/280mm		
Potência/Diâmetro, posterior dir.	2300/3200W/210mm		
Potência/Diâmetro, posterior esq.	2300/3200W/220mm		
Funções	Indicador de calor residual em três passos, Alarme acústico, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador Eco, Função FlexiBridge, Memória de nível de potência, Função Hob2Hood, Temporizadores individuais, Bloqueio de painel, Aviso por minutos, Função Pausa, Detetor de recipiente, Função PowerSlide, Ponte à direita, Desativar som		
Cor	Preto		
Largura (em corte)	880		
Profundidade (em corte)	490		
Voltagem, V	220-240/400V2N		
Frequência, Hz	50		

