



# Unidades de pared

DAIKIN PERFERA



## ○ Eficiencia energética

Categoría **A+++**, máxima clase energética en eficiencia estacional, mínimo consumo de energía. Así, se alcanza un confort óptimo, se produce un ahorro económico considerable y se reducen las emisiones contaminantes contribuyendo al respeto por el medioambiente.

## ○ Modo Econo

Permite un funcionamiento eficiente limitando el valor máximo de consumo energético.

## ○ Funcionamiento silencioso

Rendimiento excepcionalmente silencioso de hasta **19 dBA**.



## ○ Amplio rango de funcionamiento

En modo refrigeración hasta 50°C y hasta -20°C en calefacción.

## ○ Funcionamiento silencioso (unidad exterior)

Reduce el ruido de funcionamiento de la unidad exterior.

## ○ Control Vía App (incluido de serie)

Permite ajustar e incluso programar la temperatura desde cualquier lugar vía Wifi, mediante sistemas iOS o Android a través de la **App Onecta**, por lo que es posible gestionar la unidad incluso desde fuera de casa. Esto garantiza una óptima temperatura en cada momento y un considerable ahorro de energía.



Mando (de serie)


Compatible con Alexa y Google Assistant para el control por voz de los equipos.

## ○ Funcionamiento silencioso (unidad interior)

Reduce el ruido de funcionamiento de la unidad interior en unos 3 dB(A).

## ○ Sensor de movimiento de doble función

Daikin Perfera incluye un sensor de movimiento de doble función que activa el modo ahorro de energía cuando no hay nadie en la habitación y vuelve al parámetro original cuando detecta la presencia de personas en la estancia. Además, desvía el flujo de aire para que no incida directamente sobre las personas, evitando así las desagradables corrientes de aire.



## ○ Flujo de aire tridimensional

Combina la oscilación automática vertical y horizontal para crear una distribución uniforme del aire en toda la habitación, incluso en cualquier rincón en estancias grandes. Así se garantiza una temperatura equilibrada en toda la habitación.



El Corte Inglés

BLUEEVOLUTION



[ ATXM25-35A ]



[ ARXM-A ]

CONJUNTOS SPLIT DE PARED SIESTA DAIKIN PERFERA				AXM25A	AXM35A
Capacidad	Refrigeración	(Mín.-Nom.-Máx.)	W	900-2.500-3.800	900-3.500-4.400
	Calefacción	(Mín.-Nom.-Máx.)	kcal	774-2.150-3.267	774-3.009-3.783
Consumo	Refrigeración	Nominal	W	800-2.800-5.000	800-4.000-5.500
	Calefacción		kcal	688-2.408-4.299	688-3.440-4.729
Conexiones	Líquido		mm	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")
	Gas		mm	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")
Alimentación eléctrica				1 / 220V	1 / 220V
Nº hilos de interconexión				3 + T	3 + T
SEER / SCOP				9,30 / 6,25 / 5,15	9,10 / 6,33 / 5,15
Etiqu. efec. estac.				A+++ / A+++ / A+++	A+++ / A+++ / A+++
Carga de diseño (Pdesign)	Refrigeración		kW	2,50	3,5
	Calefacción (-10°C)			2,4	2,5
Consumo energía anual estacional	Refrigeración		kWh	94	135
	Calefacción			652	679

UNIDADES INTERIORES DE PARED SIESTA DAIKIN PERFERA				ATXM25A	ATXM35A
Caudal de aire	Refrigeración	Alto	m³/min	11,9 / 8,9 / 6,3 / 4,9	13,2 / 9,4 / 7,1 / 4,6
Velocidades del ventilador			Nº	5 + A + S	5 + A + S
			mm	298	298
Dimensiones	Alto		mm	804	804
	Ancho		mm	252	252
	Fondo		mm	11,5	11,5
Peso			Kg	41 / 33 / 25 / 19	45 / 37 / 29 / 19
	Refrigeración	(A/B/SB)	dBA	39 / 34 / 27 / 20	39 / 35 / 28 / 20
Presión sonora	Calefacción		dBA	55	58
Nivel de potencia acústica	Refrigeración		dBA		

UNIDADES EXTERIORES				ARXM25A	ARXM35A
Tipo de compresor				SWING	SWING
Refrigerante R-32				kg / TCO <sub>2</sub> eq / PCA	0,95 / 0,64 / 675
Dimensiones	Alto		mm	610	610
	Ancho		mm	923	923
	Fondo		mm	367	367
Peso			Kg	36	36
Presión sonora	Refrigeración	(A/B)	dBA	46	47
	Calefacción		dBA	47	49
Nivel de potencia acústica	Refrigeración		dBA	58	58

MODELO			AXM25A	AXM35A
Longitud máxima de tubería (L)			m	20
Diferencia de nivel máxima (H)			m	15

Nota: el control WIFI de las unidades Perfera viene incluido con la unidad interior, no es necesario pedirlo aparte.

FAMILIA	BARRA	MODELO
810	76239	AXM25A
810	76247	AXM35A

