

Referencia	0 603 663 E05
Código de barras	4059952648071
4 pilas de 1,5 V LR6 (AA)	✓
Bolsa de almacenamiento blanda	✓
Caja de cartón	✓

## Datos técnicos

### Datos técnicos

Diámetro del área de trabajo	24 m
Diodo láser	500 – 540 nm
Diodo de láser de líneas láser	500 - 540 nm
Clase de láser	2
Tiempo de autonivelado, tipo	4 s
Área de nivelación	± 4 °
Ángulo de apertura	120 °
Precisión**	± 0,4 mm/m
Rosca de trípode	1/4"
Peso	0,560 kg
Batería	4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Dimensiones de la herramienta (Largo x Ancho x Alto)	114 x 66 x 111 mm
solo para POD (no mostrar en el sitio web)	0.0
En el juego con trípode	0.0

### Funciones

Función láser seleccionable	✓
-----------------------------	---

## Información de ventas

### Colocación

- Alineación de alta precisión con excelente visibilidad en toda la habitación

### Beneficio al usuario

- Línea horizontal a 360° para una alineación exacta en toda la habitación
- Línea vertical perfectamente nivelada que ofrece una flexibilidad aún mayor
- Líneas de láser verde: visibilidad hasta cuatro veces mayor incluso con una iluminación intensa
- Líneas de láser precisas y claramente visibles con una margen de error de solo +/- 0,4 mm/m y rango con autonivelación
- Perfecto para la instalación de rieles para cortinas, zócalos y falsos techos
- Incluye características de sostenibilidad, más detalles a continuación