

0 603 2A4 100 – PHO 2000

Referencia	0 603 2A4 100
Código de barras	3165140776059
Caja de cartón	✓
Llave de espiga hexagonal	✓



Datos técnicos

Datos técnicos

Potencia absorbida	680 W
Potencia útil	380 W
Grueso de virutas	0 – 2,0 mm
Profundidad de rebaje	0 – 8 mm
Ancho de cepillo	82 mm
Velocidad de giro en vacío	19.500 rpm
Dimensiones de la herramienta (Largo x Ancho x Alto)	370 x 190 x 180 mm
Peso	2,400 kg
solo para POD (no mostrar en el sitio web)	0.0
Tensión	230 V
Peso incl. embalaje	2,97 kg
Nivel de ruido	El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica dB (A); nivel de potencia acústica dB(A). Incertidumbre K = dB.
Dimensiones de embalaje (longitud)	370 mm
Dimensiones de embalaje (anchura)	190 mm
Dimensiones de embalaje (altura)	180 mm
Dimensiones de embalaje (largo x ancho x alto)	370 x 190 x 180 mm



Funciones

Bloqueo de conexión	✓
Ranuras en V	✓
Posición de apoyo	✓
Expulsión de virutas por dos lados	✓
Depósito para las cuchillas de recambio	✓

Información sobre ruido/vibraciones

Nivel de intensidad acústica	86 dB(A)
Nivel de potencia acústica	97 dB(A)
Tolerancia K	3 dB

Información de ventas

Colocación

- Cepillado rápido, preciso y eficiente de alta calidad

Beneficio al usuario

- Potente motor de 680 W para trabajos exigentes con una profundidad de corte de hasta 2 mm
- El sistema de cuchillas Woodrazor permite obtener superficies de alta calidad de forma rápida y sin esfuerzo
- Sistema de expulsión de virutas por ambos lados, con acceso para bolsa de polvo o aspirador
- La zapata de parada se activa automáticamente para proteger la cuchilla y la superficie de trabajo de posibles daños
- Ideal para cepillar, biselar cantos y eliminar revestimientos de la madera