

**Tecnología de inducción, el camino más rápido hacia el sabor**

Calienta tu placa de la forma más rápida posible gracias a la más avanzada tecnología de inducción. Sin gas que encender o espirales radiantes que calentar, las zonas de cocción alcanzan altas temperaturas de la manera más rápida posible. El agua hierve casi sin que te des cuenta y los ajustes de temperatura responden de

**Ventajas y características****Inducción: fácil, rápida y segura**

La tecnología de inducción suministra calor de forma rápida y precisa en la zona indicada mientras que el área circundante permanece segura al tacto. También reacciona instantáneamente a los cambios de temperatura. Y gracias a la superficie lisa del cristal cerámico resulta muy fácil de limpiar.

- Temporizador
- Función Pausa
- Bloqueo de seguridad para niños
- Desconexión automática
- Zona trasera izq. (W/mm): 1400-2500W/145mm
- Zona frontal izq. (W/mm): 2300-3700W/210mm
- Zona frontal der. (W/mm): 1800 / 2800 / 3500 / 5200 W / 180 / 280 mm

**Hob2Hood, conexión automática entre placa y campana**

Hob2Hood conecta la placa con una campana compatible y regula de forma inalámbrica la potencia de extracción sin que tengas que activarla tú, a no ser que quieras. Se regula dependiendo de la potencia seleccionada en la placa.

**DirectTouch, acceso directo táctil al control de temperatura de cada zona**

Ajusta fácilmente la temperatura de tu placa con nuestros controles táctiles directos. Cada zona tiene un control de potencia individual, por lo que es fácil ver y cambiar los ajustes de calor. Y como es una superficie lisa, se limpia fácil.

**Función PowerBoost, calor intenso al instante**

Activa la función PowerBoost para conseguir un golpe de calor al instante. Es perfecta para cocinar más rápido. Puedes hervir agua más rápido que antes y calentar las sartenes cuando quieras.

**Temporizador independiente, controla el tiempo del proceso de cocción.**

El temporizador independiente y regulable de cada zona de cocción de permite controlar los tiempos de cada receta sin problemas. Se puede ajustar hasta un tiempo máximo de una (1) hora y te avisa con precisión desconectando la zona de cocción seleccionada cuando el tiempo a pasado. También sirve cuando la placa está apagada.

**Especificaciones de producto**

PNC	949 492 773	Funciones de control	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Activar/Desactivar avisador acústico, Calentamiento automático, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Cronómetro, Temporizado Eco, Conexión Hob2Hood, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, Función Pausa, Desactivar sonidos, Temporizador	
EAN	7333394062471		Avisador acústico	Sí
Tipo	de inducción		Bloqueo de seguridad	Sí
Tamaño (cm)	60		PowerSlide	No
Mandos de control	Deslizante independiente		Función Puente	No
Estética	Biselada		Función Pausa	Sí
Dimensiones	590x520		Cronómetro	Sí
Ancho hueco (mm)	560		Temporizador	Sí
Fondo hueco (mm)	490		Función PowerBoost	Sí
Conexión Hob2Hood	Sí		Indicador de calor residual	Sí
Cocción Asistida	No		Encendido electrónico	No
Voltaje (V):	220-240		Termopar	No
Potencia total (W)	7350		Color	Negro
Zona cocción frontal dcho.	1800 / 2800 / 3500 / 5200 W / 180 / 280 mm	Frecuencia (Hz)	50-60	
Zona cocción frontal izdo.	2300-3700W/210mm	Longitud del cable (m)	1.5	
Zona cocción posterior izdo.	1400-2500W/145mm	Tipo de enchufe	No incluye enchufe	
		Consumo de energía Modo Apagado (W)	0.49	
		Peso bruto	11.8	
		Peso neto con todos los accesorios: (kg)	11	
		Profundidad del embalaje	600	
		Altura del embalaje	118	
		Volumen del paquete en litros	48.0024	
		Anchura del embalaje	678	



