

## **DPE4941M**





Remove eficazmente odores desagradáveis para uma cozinha fresca Com o seu desempenho forte e fiável, o exaustor 5000 irá limpar eficientemente o ar da sua cozinha dos odores. Desfrute de uma experiência de culinária refrescante – sempre.

Exaustor Telescópico de 90 cm com Sistema Sklok, 3 níveis de potência, Potência máxima de 600 m3/h, Nível de ruído 68 dB(A), Lâmpadas LED, INOX

### **Product Benefits & Features**

### Ar limpo, mais rapidamente

Este exaustor filtra vapores e odores da cozinha rapidamente graças ao seu motor avançado, eficiente e potente.

- Instalação: Exaustão, 90 cm largura
- · Níveis de potência: Interruptor micro
- Cap. de extração, nível máx/mín: 600 m3/h / 250 m3/h m³/h
- Controlo por teclas
- Evacuação ou recirculação
- 2 lâmpadas LED
- Filtros: Malha de Alumínio, 3



Luzes LED para uma cozinha mais elegante
As lâmpadas LED consomem muito menos energia do
que outras lâmpadas, com uma vida útil muito mais
longa. Oferecem iluminação clara, que lhe permite ver
todos os detalhes enquanto cozinha.

### Filtragem máxima, sempre

Um filtro altamente funcional que elimina e remove gorduras e odores durante a cozedura. O filtro removível pode ser lavado na máquina de lavar loiça, garantindo a eficiência contínua do seu exaustor.

Configurações do exaustor ao seu gosto, com controlos mecânicos Controlo mecânico inovador que torna a regulação das funções do exaustor mais conveniente. Desde modificar a velocidade de extração até ajustar as configurações de luz, assuma o controle total do processo de cozedura.



# **DPE4941M**

Product Specification			
Cor	Inox	Nível de extração min. em recirculação, m3/h	230
Velocidades	Interruptor micro	Nível de extração máx. em	
Tipo de controlo	Comandos mecânicos	recirculação, m3/h	415
Tipo de lâmpada	LED	Potência sonora min. em recirculação,	62
Classe de eficiência energética	C	dB(A)	02
Exaustores_Capacidade_Min_Max_In tensivo_m3h	250/600/-	Potência sonora máx. em recirculação, dB(A)	73
Exaustores_Nível de	49/68/-	PNC	942 022 113
Ruído_Min_Max_Intensivo_dB		EAN	7332543656660
Classe de filtragem de gorduras	D	Peso total (incluindo acessórios), kg	11.7
Distância mínima para cozinhar - Elétrico	50	Peso bruto (kg)	15
Distância mínima para cozinhar - Gás	50	Dimensions HxWxD in mm	339x861x298
Consumo de energia	87.4	Instalação	Exaustão
Tamanho (cm)	90	Fitro para gorduras	3
Recirculação	Sim	Tipo de filtro	Rolo de Malha Alumínio
Evacuação externa	Sim	Comprimento do cabo, (m)	1.6
LightTemperature	3000	Saída de ar	150
Sem lâmpada	2	Voltagem, V	220-240
Ligação à Placa	Não	Fusível mínimo requerido	Não
Classe de eficiência dinâmica dos		Filtro para carvões	2, Acessório
fluidos	С	Filtro	MCFB78
Classe de eficiência de iluminação	А	Fltro de longa duração OdourCleanPlus	NO
		SuperPerfFilType	NO



