



#### Ar fresco na sua cozinha

O exaustor 6000 ExtractionTech conta com um motor potente e eficiente que permite limpar o ambiente da cozinha de vapores e odores sem demoras.

Exaustor de Parede de 60 cm, 3 níveis de potência, nível de ruído mínimo de 51 dB(A), Iluminação LED

#### Product Benefits & Features

##### Ar limpo, mais rapidamente

Este exaustor filtra vapores e odores da cozinha rapidamente graças ao seu motor avançado, eficiente e potente.

- Instalação: Chaminé, 60 cm largura
- Níveis de potência: 3
- Cap. de extração, nível máx/mín: 600 m<sup>3</sup>/h / 295 m<sup>3</sup>/h
- Controlo por teclas
- Evacuação ou recirculação
- 2 lâmpadas LED
- Filtros: Malha de Alumínio, 2

##### Luzes LED para uma cozinha mais elegante

As lâmpadas LED consomem muito menos energia do que outras lâmpadas, com uma vida útil muito mais longa. Oferecem iluminação clara, que lhe permite ver todos os detalhes enquanto cozinha.



##### Filtragem máxima, sempre

Um filtro altamente funcional que elimina e remove gorduras e odores durante a cozedura. O filtro removível pode ser lavado na máquina de lavar loiça, garantindo a eficiência contínua do seu exaustor.

##### Configurações do exaustor ao seu gosto, com controlos mecânicos

Controlo mecânico inovador que torna a regulação das funções do exaustor mais conveniente. Desde modificar a velocidade de extração até ajustar as configurações de luz, assuma o controle total do processo de cozedura.

**Product Specification**

Cor	Inox	Nível de extração min. em recirculação, m <sup>3</sup> /h	250
Velocidades	3	Nível de extração máx. em recirculação, m <sup>3</sup> /h	415
Tipo de controlo	Comandos mecânicos	Nível de extração em modo intensivo em recirculação, m <sup>3</sup> /h	0
Tipo de lâmpada	LED	Potência sonora min. em recirculação, dB(A)	62
Classe de eficiência energética	C	Potência sonora máx. em recirculação, dB(A)	73
Exaustores_Capacidade_Min_Max_In tensivo_m3h	295/600/-	PNC	942 022 491
Exaustores_Nível de Ruido_Min_Max_Intensivo_dB	51/68/-	EAN	7332543714377
Classe de filtragem de gorduras	C	Peso total (incluindo acessórios), kg	11.5
Distância mínima para cozinhar - Elétrico	50	Peso bruto (kg)	14
Distância mínima para cozinhar - Gás	65	Dimensões HxWxD in mm	1180x598x450
Consumo de energia	97.4	Instalação	Chaminé
Tamanho (cm)	60	Filtro para gorduras	2
Recirculação	Sim	Tipo de filtro	Rolo de Malha Alumínio
Evacuação externa	Sim	Comprimento do cabo, (m)	1.32
LightTemperature	3000	Saída de ar	150
Sem lâmpada	2	Voltagem, V	220-240
Ligação à Placa	Não	Fusível mínimo requerido	Não
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	D	Filtro para carvões	Acessório
Classe de eficiência de iluminação	A	Filtro	ECFB01

