



Remove eficazmente odores desagradáveis para uma cozinha fresca
Com o seu desempenho forte e fiável, o exaustor 5000 irá limpar eficientemente o ar da sua cozinha dos odores. Desfrute de uma experiência de culinária refrescante – sempre.

Exaustor Telescópico de 60 cm com 3 níveis de potência, Potência máxima de 410 m³/h, Nível de ruído 69 dB(A), controlo mecânico, Lâmpadas LED, Silver

Product Benefits & Features



Luzes LED para uma cozinha mais elegante

As lâmpadas LED consomem muito menos energia do que outras lâmpadas, com uma vida útil muito mais longa. Oferecem iluminação clara, que lhe permite ver todos os detalhes enquanto cozinha.

- Instalação: Exaustão, 60 cm largura
- Níveis de potência: 3, Interruptor micro
- Cap. de extração, nível máx/mín: 410 m³/h / 170 m³/h m³/h
- Controlo por teclas
- Evacuação ou recirculação
- 2 lâmpadas LED
- Filtros: Malha de Alumínio, 2



Motor de confiança e eficaz

Limpe o ar da cozinha com este eficiente exaustor. O seu confiável motor ajuda a reduzir e eliminar eficientemente odores e vapores que resultam dos cozinhados.



PerfectFit, o melhor sistema de instalação na categoria

Para uma instalação rápida e precisa do seu novo exaustor, opte pelas soluções PerfectFit, o melhor sistema de instalação na categoria. Com menos 25% de passos de montagem, e sem requerer o uso de ferramentas, proporciona uma experiência simplificada, permitindo a instalação por uma só pessoa.

Filtragem máxima, sempre

Um filtro altamente funcional que elimina e remove gorduras e odores durante a cozedura. O filtro removível pode ser lavado na máquina de lavar loiça, garantindo a eficiência contínua do seu exaustor.

Configurações do exaustor ao seu gosto, com controlos mecânicos

Controlo mecânico inovador que torna a regulação das funções do exaustor mais conveniente. Desde modificar a velocidade de extração até ajustar as configurações de luz, assuma o controle total do processo de cozedura.

Product Specification

Cor	Cinzentos	Nível de extração mín. em recirculação, m3/h	130
Velocidades	3, Interruptor micro	Nível de extração máx. em recirculação, m3/h	225
Tipo de controlo	Comandos mecânicos	Nível de extração em modo intensivo em recirculação, m3/h	0
Tipo de lâmpada	LED	Potência sonora mín. em recirculação, dB(A)	62
Classe de eficiência energética	C	Potência sonora máx. em recirculação, dB(A)	72
Exaustores_Capacidade_Min_Max_Intensivo_m3h	170/410/-	PNC	942 022 672
Exaustores_Nível de Ruído_Min_Max_Intensivo_dB	48/69/-	EAN	7332543827831
Classe de filtragem de gorduras	D	Peso total (incluindo acessórios), kg	7
Distância mínima para cozinhar - Elétrico	42	Peso bruto (kg)	8
Distância mínima para cozinhar - Gás	65	Dimensions HxWxD in mm	179x598x284
Consumo de energia	56.6	Instalação	Exaustão
Tamanho (cm)	60	Filtro para gorduras	2
Recirculação	Sim	Tipo de filtro	Rolo de Malha Alumínio
Evacuação externa	Sim	Comprimento do cabo, (m)	1.3
LightTemperature	3000	Saída de ar	150
Sem lâmpada	2	Voltagem, V	220-240
Ligação à Placa	Não	Fusível mínimo requerido	Não
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	D	Filtro para carvões	2, Acessório
Classe de eficiência de iluminação	E	Filtro	ECFB03

