



Remove eficazmente odores desagradáveis para uma cozinha fresca
Com o seu desempenho forte e fiável, o exaustor 5000 irá limpar eficientemente o ar da sua cozinha dos odores. Desfrute de uma experiência de culinária refrescante – sempre.

Exaustor de integrar de 52 cm, Slide Control, 3 níveis de potência, Potência máxima de 440 m³/h, Iluminação LED, INOX

Product Benefits & Features

Luzes LED para uma cozinha mais elegante

As lâmpadas LED consomem muito menos energia do que outras lâmpadas, com uma vida útil muito mais longa. Oferecem iluminação clara, que lhe permite ver todos os detalhes enquanto cozinha.



- Instalação: Grupo, 52 cm largura
- Níveis de potência: 3
- Cap. de extração, nível máx/mín: 440 m³/h / 195 m³/h
- Botão deslizante
- Evacuação ou recirculação
- 2 lâmpadas LED
- Filtros: Malha de Alumínio, 1

Um exaustor no qual pode confiar

Limpe o ar da cozinha com este exaustor. Seu motor confiável ajuda a reduzir e remover de forma eficiente quaisquer odores resultantes da cozedura.

Elimina de forma eficiente o vapor da cozinha

Este filtro de longa duração elimina de forma eficiente odores e gorduras da cozinha, e pode ser simplesmente substituído quando necessário.

Configurações do exaustor, ao seu gosto

Os inovadores controlos eletrónicos tornam a regulação das funções do exaustor mais conveniente. Desde ajustar a velocidade de extração até às configurações de iluminação, assuma o controlo total do processo de cozedura.

Product Specification

Cor	Inox	Nível de extração min. em recirculação, m3/h	105
Velocidades	3	Nível de extração máx. em recirculação, m3/h	255
Tipo de controle	Mecânico deslizante	Potência sonora min. em recirculação, dB(A)	53
Tipo de lâmpada	LED	Potência sonora máx. em recirculação, dB(A)	70
Classe de eficiência energética	D	PNC	942 022 066
Exaustores_Capacidade_Min_Max_Intensivo_m3h	195/440/-	EAN	7332543611683
Exaustores_Nível de Ruído_Min_Max_Intensivo_dB	51/67/-	Peso total (incluindo acessórios), kg	6.2
Classe de filtragem de gorduras	E	Peso bruto (kg)	7.4
Distância mínima para cozinhar - Elétrico	50	Dimensions HxWxD in mm	245x520x285
Distância mínima para cozinhar - Gás	65	Instalação	Grupo
Consumo de energia	84.4	Filtro para gorduras	1
Tamanho (cm)	52	Tipo de filtro	Rolo de Malha Alumínio
Recirculação	Sim	Comprimento do cabo, (m)	1.2
Evacuação externa	Sim	Saída de ar	150
LightTemperature	3000	Voltagem, V	220-240
Sem lâmpada	2	Fusível mínimo requerido	Não
Ligação à Placa	Não	Filtro para carvões	2, Acessório
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	E	Filtro	ECFB02
Classe de eficiência de iluminação	A	Filtro de longa duração OdourCleanPlus	ECFBLL01
		SuperPerfFilType	NO

PSGBCH180DE00010

