

iQ300, wall-mounted cooker hood, 60 cm, Stainless steel LC67BHM50



Accesorios opcionales

LZ50661 : , LZ50660 : , LZ31XXB16 : , LZ12350 : Conducto prolongador 1500 mm , LZ12250 : Conducto prolongador 1000 mm , LZ11FXD51 : , LZ11FXC56 : Set recirc. Alta efic. Antipolen (exterior) , LZ11DXI16 : Kit recirc. alta eficiencia antipolen , LZ11DXI14 : Set de recirculacion alta eficiencia , LZ11DXB14 : , LZ10FXJ00 : Set de recirculacion regenerativo , LZ10DXU00 : Set de recirculacion tradicional , LZ10DXA00 : , LZ00XXP00 : Filtro recirc. Regenerativo (repuesto) , HZG9AS00S :

Equipamiento

Datos técnicos

Tipología : Wall-mounted
 Longitud del cable de alimentación eléctrica : 130,0 cm
 Altura del conducto decorativo : 583-912/583-1022 mm
 Altura del producto, sin conducto decorativo : 53 mm
 Peso neto : 12,1 kg
 Tipo de control : Electrónica
 Potencia máxima de extracción de aire : 459 m³/h
 Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo : 499 m³/h
 Máxima extracción de aire en recirculación : 404 m³/h
 Máxima extracción de aire en nivel intensivo : 752 m³/h
 Número de lámparas : 2
 Nivel de contaminación acústica : 64 dB(A) re 1 pW
 Diámetro de la salida de aire : 120 / 150 mm
 Material del filtro antigrasa : Acero inoxidable lavable
 Filtro de carbón activo : No
 Tipo de extracción : Convertible
 Accesorios opcionales : HZG9AS00S, LZ00XXP00, LZ10DXA00, LZ10DXU00, LZ12250, LZ12350, LZ31XXB16, LZ11DXI14, LZ11DXI16, LZ10FXJ00, LZ11DXB14, LZ11FXC56, LZ11FXD51, LZ50660, LZ50661
 Tipo de lámparas : LED
 Tipo de filtro antigrasa : Casete multicapa
 Potencia de conexión : 255 W
 Intensidad corriente eléctrica : 10 A
 Tensión : 220-240 V
 Frecuencia : 50; 60 Hz
 Tipo de enchufe : Schuko con conexión a tierra
 Tipo de instalación : Montaje en pared
 Material del cuerpo : Acero inoxidable
 Tipo de enchufe : Schuko con conexión a tierra
 Dimensions of the product, with chimney (if exists) (in) : x x
 Dimensions of the packed product : 19.29 x 25.59 x 28.74
 Net weight : 27,000 lbs
 Gross weight : 37,000 lbs
 Ubicación del motor : Motor integrado en la chimenea de la campana
 Válvula antirretorno : Si
 Longitud del cable de alimentación eléctrica : 130,0 cm
 Dimensiones del producto : 635-1075 MM x 600.0 x 500.0 mm
 Medidas del producto embalado : 490 x 650 x 730 mm
 Peso neto : 12,1 kg
 Peso bruto : 16,7 kg

