

iQ300, Combinado de instalação livre, 203 x 70 cm, Aço inoxidável KG49NXIDQ



Combinado noFrost com sistema de conservação hyperFresh. Mantém carne e peixe frescos durante mais tempo.

- ✓ hyperFresh <0°>: Mais espaço para frutas e legumes.
- ✓ Mais frio para peixe e carne.
- ✓ noFrost – O fim da descongelação manual do congelador.
- ✓ Menor necessidade de limpar as portas em inox antedeadas.
- ✓ Instalação sem restrições, inclusivé junto à parede.
- ✓ Luz LED – A iluminação uniforme de todo o interior do frigorífico dá-lhe uma vista clara de todos os alimentos que tem guardados.

Equipamento interior

Technical data

Classe de eficiência energética:	D
Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a):	207 kWh/annum
Soma do volume dos compartimentos de congelação:	108 l
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração:	330 l
Emissão de ruído aéreo:	36 dB(A) re 1 pW
Classe de emissão de ruído aéreo:	C
Tipo de instalação:	Instalação livre
Opções do painel da porta:	Impossível
Altura:	2030 mm
Largura:	700 mm
Profundidade:	670 mm
Peso líquido:	85.9 kg
Protetor de fusível:	10 A
Abertura da porta:	Direita reversível
Voltagem:	220-240 V
Frequência:	50 Hz
Comprimento do cabo de ligação:	240.0 cm
Número de compressores:	1
N.º de circuitos de frio independentes:	2
Ventilador interior da secção do frigorífico:	Não
Sentido de abertura da porta reversível:	Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração:	4
Prateleiras para garrafas:	Sim
Sistema de descongelação:	Frigorífico e congelador
Tipo de instalação:	Instalação livre



iQ300, Combinado de instalação livre, 203 x 70 cm, Aço inoxidável KG49NXIDQ

Equipamento interior

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: D
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 207 kWh/ano
- Super congelação
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 36 dB
- Volume líquido total : 438 litros

DESIGN

- Porta(s) em aço antedeadas
- Puxador vertical
- Iluminação interior LED com Soft Start

CONFORTO E SEGURANÇA

- Tecnologia noFrost
- Regulação eletrónica da temperatura através de display LED
- 2 circuitos de frio independentes com regulação separada da temperatura para Frigorífico e Congelador
- Função "super refrigeração"
- Alarme óptico e acústico de porta aberta
- Alarme óptico e acústico para falha no compartimento de congelação

FRIGORÍFICO

- Volume líquido do frigorífico: 330 litros
- Sistema multiAirflow
- 5 prateleiras de vidro (4 ajustáveis em altura), das quais 4 prateleiras extensíveis
- Suporte para garrafas cromado
- 1 prateleira(s) grande(s) na porta, 3 prateleiras pequenas na porta

CONSERVAÇÃO

- Gaveta hyperFresh com regulação de humidade - ideal para frutas e legumes
- 2 gavetas hyperFresh ➔0°C➔ com controlo de temperatura - carne e peixe frescos durante mais tempo.

CONGELADOR

- Volume líquido do congelador: 108 litros
- Capacidade de congelação (kg/24 h): 11 kg
- Tempo de aumento da temperatura: 16 horas
- 3 gavetas transparentes

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 203 x 70 x 67 cm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Sentido de abertura da porta à direita, reversível
- Classe Climática: SN-T
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Comprimento do cabo de alimentação: 240 cm
- Voltagem: 220 - 240 V

ACESSÓRIOS

- Suporte para ovos, 1 cuvette para cubos de gelo

Notas:

- Com base nos resultados do exame padrão de 24 horas. O consumo real depende da utilização/localização do aparelho.
- Para que o consumo de energia declarado seja alcançado, deve utilizar os distanciadores adicionais do aparelho. Assim, aumenta a profundidade do aparelho em cerca de 3,5 cm. No entanto, o aparelho é completamente funcional sem aplicação dos distanciadores, tendo apenas um consumo de energia um pouco mais elevado.

iQ300, Combinado de instalação livre, 203 x 70 cm, Aço inoxidável KG49NXIDQ

Desenhos à escala

Technical drawing of the iQ300 combination unit showing dimensions a through h. The drawing includes a side view and a front view. Dimensions are labeled: a (height), b (width), c (depth), d (depth), e (width), f (width), g (width), and h (height).

Nome do aparelho	a	b	c	d	e	f	g	h
KG49 (puxador exterior)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KG49 (puxador interior)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KG49 (puxador exterior)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KG49 (puxador interior)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Descrição

a) Altura

b) Largura

c) Profundidade com a porta fechada sem puxador

d) Profundidade do armário

e) Largura com porta aberta a 90°

f) Profundidade com a porta aberta sem puxador

g) Profundidade com a porta fechada com puxador

h) Separação para ventilação para a instalação no nicho ou armário de encastrar

Medidas em mm

Technical drawing of the iQ300 combination unit showing dimensions A, B, C, and D. Dimension A is the minimum distance from the wall to the unit. Dimension B is the minimum distance from the unit to the wall. Dimension C is the depth of the unit. Dimension D is the angle of the unit's door.

Nome do aparelho	A	B	C	D
KG49, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KG49, 39, 49	0/65	20	590	125

Dimensão A:

nos modelos com puxadores integrados na vertical, é necessária uma distância mínima de 65 mm para uma abertura simples.

Medidas em mm

Technical drawing of the iQ300 combination unit showing dimensions A, B, C, and D. Dimension A is the minimum distance from the wall to the unit. Dimension B is the minimum distance from the unit to the wall. Dimension C is the depth of the unit. Dimension D is the angle of the unit's door.

Se o aparelho for colocado diretamente na parede, todas as gavetas podem ser completamente extraídas.

* Com e sem pega exterior.

3 /