



PRESERVIN: Conecte el enchufe a la sonda de la bomba, pulse el botón "aspirar". La operación dura aproximadamente 1 minuto.



Éco-responsabilité

Nuestros productos se fabrican cumpliendo todas las normas medioambientales europeas. En particular, los fluidos utilizados (R600a) no emiten CFC ni HFC y son respetuosos con el medio ambiente.

El consumo de energía se calcula a partir del resultado obtenido durante 24 horas en condiciones de ensayo estándar. El consumo real de energía depende de las condiciones de uso y de la ubicación del aparato.


Este dispositivo está diseñado para utilizarse en un rango de temperatura ambiente de 16-32°.

Este aparato sólo sirve para conservar y almacenar vino.

El abuso del alcohol es peligroso para la salud y debe consumirse con moderación.

* Capacidad basada en botellas bordelesas tradicionales de 75 cl y medida con 4 estantes. La adición de estantes reduce considerablemente la capacidad de almacenamiento.

** Gracias a la aplicación Vinotag®, podrá llevar un registro digital de su bodega y recibir alertas cuando sus vinos alcancen su punto álgido. En colaboración con Vivino, escanea tu botella para acceder a su tarjeta de vino precargada.

- + Capacidad: 38 botellas*
- + Compatible Vinotag** 
- + Instalación: independiente
- + Diseño: negro
- + Sistema de refrigeración: compresor
- + Tipo de refrigeración: frío ventilado
- + Rango de funcionamiento: 5 -20 °C
- + Control electrónico
- + Termómetro digital con pantalla blanca
- + Iluminación LED blanca con interruptor
- + Humedad regulada: natural (principio higrodinámico)
- + 1 puerta acristalada, doble acristalamiento de vidrio templado

VINOTECA DE SERVICIO

Lleva tus vinos a la temperatura de degustación para que disfrutes al máximo de todos sus aromas. Su panel de control digital es de uso intuitivo.

BOMBA DE VACIO PRESERVIN INTEGRADA

Conserve sus vinos hasta 3 semanas después de abrirlos gracias al sistema Préservin. La bomba de vacío integrada en el depósito de su vinoteca le permite conservar hasta 3 botellas de vino abiertas, en posición vertical, durante varios días. Auténtica innovación, PRESERVIN reduce el volumen de aire (oxígeno) presente en la botella tras su apertura, retrasando así la oxidación del vino y preservando durante más tiempo su frescura y sus cualidades organolépticas y olfativas.

ALMACENAMIENTO OPTIMIZADO

Almacene hasta 38 botellas bordelesas de 75 cl en sus estantes de alambre de acero con frontal de madera natural. Identifique sus vinos en tan solo unos minutos gracias a las ranuras de los frontones de madera de las bandejas. Pueden utilizarse para poner etiquetas que identifiquen sus botellas.

LS38BLACK

Vinoteca monotemperatura

Gama de servicios



> EQUIPO PRINCIPAL

- 2 bandejas metálicas con frontal de madera
- 2 medias bandejas metálicas con frontal de madera
- 4 pies regulables
- Sistema antivibración

> DATOS TÉCNICOS

- Clase energética: G
- Consumo anual de electricidad: 125 kWh
- Clase climática: SN-ST
- Nivel de ruido: 39 dB
- EEI: 153,5
- Tensión: 220-240 V
- Potencia: 50 W
- Categoría: 2 - Bodega
- Tipo de gas: R600a

> SEGURIDAD

Alarmas visuales y acústicas: le avisan de cualquier condición de funcionamiento del dispositivo que requiera su atención.

> APLICACIÓN DE VINOTAG

Aplicación gratuita de gestión de vinotecas. Acceda a una representación digital de su vinoteca y a un registro detallado de su contenido.

> ACCESORIOS COMPATIBLES

Sólo disponibles como piezas de recambio

> DATOS LOGÍSTICOS

Dimensiones brutas (AnxPrxAI cm) : 43,5 x 59 x 87
Dimensiones netas (AnxPrxAI cm) : 40 x 56,5 x 85,5
Peso bruto (kg) : 31,00
Peso neto (kg) : 29,00
Camión completo (UVC) : 220
Contenedor (UVC) 20' : 116
40' : 239
40' HC : 300

Cód. EAN: 3541362209238