

# ASY3520U11MI-KN (W) UE50



Modelo			AOY40M2-KB	
Código			3NGF7088	
Fuente de alimentación			Monofásico, ~230V, 50Hz	
Capacidad nominal (mín.-máx.)	Refrigeración	kW	4.0 (1.4-4.6)	
	Calefacción		4.4 (1.1-5.5)	
EER	Refrigeración	W/W	4.12	
COP	Calefacción		4.63	
Nivel sonoro según velocidad (Alto)	Refrigeración	dB(A)	47	
	Calefacción		49	
Nivel de potencia sonora (Alto)	Refrigeración		60	
	Calefacción		62	
Caudal de aire	Refrig./Calef.	m <sup>3</sup> /h	1,670/1.670	
Dimensiones netas - Al x An x Pr			mm	542 x 799 x 290
Peso neto			kg(lbs)	33 (73)
Diámetro del tubo de conexión	Líquido	pulg.	1/4 x 2	
	Gas		3/8 x 2	
Longitud máx. de la tubería			Total / Por unidad	30 / 20
Diferencia máx. de altura	Entre la unidad exterior		m	15
	Entre unidades interiores			10
Rango de funcionamiento	Refrigeración	°CBS	-10 / 46	
	Calefacción		-15 / 24	
Refrigerante	Tipo (Global Warming Potential)		R32 (675)	
	Carga		kg(CO2eq-T)	0.9 (0.608)

## Split Pared KN NUEVO

Modelo	Unidad interior			ASY20-KN		ASY35-KN		
				3NGF89906		3NGF89916		
Potencia nominal	kW			2.0		3.5		
Fuente de alimentación								
Nivel de presión sonora	Refrigeración	A/M/B/SB*	dB (A)	36 / 33 / 29 / 21		42 / 36 / 32 / 21		
	Calefacción			36 / 33 / 30 / 22		42 / 35 / 31 / 22		
Nivel potencia sonora	Refrigeración	H	dB (A)	51		57		
	Calefacción			51		57		
Caudal de aire según velocidad	Refrigeración	A/M/B/SB*	m <sup>3</sup> /h	530 / 460 / 390 / 250		660 / 520 / 440 / 250		
	Calefacción			530 / 460 / 420 / 280		660 / 520 / 440 / 280		
Dimensiones netas - Al x An x Pr			mm	270 x 784 x 222		270 x 784 x 222		
Peso neto			kg(lbs)	9		9		
Diámetro tubo de conexión			Líquido/Gas	pulg.	6.35 / 9.52		6.35 / 9.52	

