



### O parceiro perfeito enquanto cozinha

A série 7000 Hob2Hood permite controlar automaticamente a extração do exaustor e a iluminação. Independentemente da temperatura que está a usar na placa, o a extração ajusta-se enquanto cozinha, permitindo que se concentre totalmente no que está a cozinhar.

Exaustor de integrar de teto de 120 cm com controlo eletrónico e sistema «Hob2Hood» de sincronização automática com uma placa compatível, 3 níveis de potência + 1 intensivo, Potência máxima de 600 m3/h, Nível de ruído mínimo de 57 dB(A), INOX Anti dedadas + Vidro

## Product Benefits & Features

### Exaustão mãos livres

A tecnologia Hob2Hood controla automaticamente o nível de potência e a iluminação do seu exaustor enquanto se concentra no seu cozinhado.



### Ar limpo, mais rapidamente

Este exaustor filtra vapores e odores da cozinha rapidamente graças ao seu motor avançado, eficiente e potente.

### Luzes LED para uma cozinha mais elegante

As lâmpadas LED consomem muito menos energia do que outras lâmpadas, com uma vida útil muito mais longa. Oferecem iluminação clara, que lhe permite ver todos os detalhes enquanto cozinha.



### Filtragem máxima, sempre

Um filtro altamente funcional que elimina e remove gorduras e odores durante a cozedura. O filtro removível pode ser lavado na máquina de lavar loiça, garantindo a eficiência contínua do seu exaustor.



### Um toque, controlo completo

Todas as funções do exaustor são podem ser controladas a partir de um único controlo eletrónico. O que significa que as configurações podem ser monitorizadas e ajustadas com apenas um toque. De forma precisa e intuitiva.

- Instalação: Teto, 120 cm largura
- Níveis de potência: 3 + 1 Intensivo
- Cap. extração, nível intensivo: 735 m3/h m³/h
- Cap. de extração, nível máx/mín: 600 m3/h / 360 m3/h m³/h
- Aspiração perimetral
- Botões eletrónicos com 3 + 1 Intensivo velocidades
- Controlo remoto incluído
- Evacuação ou recirculação (filtro de carvão incluído)
- Indicador de saturação de filtro de gordura
- Indicador de saturação do filtro de carvão
- 1 lâmpadas tira LED auto-ajustável

Product Specification

|                                                |                         |                                                           |                        |
|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| Cor                                            | Branco                  | Nível de extração em modo intensivo em recirculação, m3/h | 715                    |
| Velocidades                                    | 3 + 1 Intensivo         | Potência sonora min. em recirculação, dB(A)               | 58                     |
| Tipo de controle                               | Botões eletrônicos      | Potência sonora máx. em recirculação, dB(A)               | 71                     |
| Tipo de lâmpada                                | tira LED auto-ajustável | PNC                                                       | 942 051 318            |
| Classe de eficiência energética                | A+                      | EAN                                                       | 7332543712069          |
| Exaustores_Capacidade_Min_Max_Intensivo_m3h    | 360/600/735             | Peso total (incluindo acessórios), kg                     | 36.4                   |
| Exaustores_Nível de Ruído_Min_Max_Intensivo_dB | 57/70/75                | Peso bruto (kg)                                           | 50                     |
| Classe de filtragem de gorduras                | E                       | Dimensions HxWxD in mm                                    | 289x1130x630           |
| Consumo de energia                             | 31.3                    | Instalação                                                | Teto                   |
| Tamanho (cm)                                   | 120                     | Filtro para gorduras                                      | 6                      |
| Recirculação                                   | Sim                     | Tipo de filtro                                            | Rolo de Malha Alumínio |
| Evacuação externa                              | Sim                     | Comprimento do cabo, (m)                                  | 1.1                    |
| LightTemperature                               | 3000                    | Voltagem, V                                               | 230-240                |
| Sem lâmpada                                    | 1                       | Fusível mínimo requerido                                  | Não                    |
| Ligação à Placa                                | Sim                     | Filtro para carvões                                       | Incluído Longa Duração |
| Classe de eficiência dinâmica dos fluidos      | Classe A                | Filtro de longa duração OdourCleanPlus                    | MCFB60                 |
| Classe de eficiência de iluminação             | A                       | SuperPerfFilType                                          | MCFB62                 |
| Nível de extração min. em recirculação, m3/h   | 360                     | De parede                                                 | Não disponível         |
| Nível de extração máx. em recirculação, m3/h   | 595                     | Aba de retorno                                            | Não                    |
|                                                |                         | Nível de ruído mínimo dB(A)                               | 57 dB(A)               |

