

# CANDY



## Idea

CH64CCB/4U

- ✓ Gestão da potência
- ✓ Zonas com dimensões diferentes
- ✓ Comandos centrais

## CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS

|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| Nome do produto                                      | CH64CCB/4U     |
| Código do produto                                    | 33802904       |
| Código de barras                                     | 8059019021959  |
| Tipo de placa                                        | Vitrocerâmica, |
| Número total de posições a ser usadas ao mesmo tempo | 4              |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Conectividade | Conteúdos Smart |
| App IoT       | hOn             |
| Voltagem (V)  | 220-240         |
| Temporizador  | Não             |

## PROGRAMAS E FUNÇÕES

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Tipo da 1ª resistência | Radiante/High Light |
| Tipo da 2ª resistência | Radiante/High Light |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Tipo da 3ª resistência | Radiante/High Light |
| Tipo da 4ª resistência | Radiante/High Light |

## ESTÉTICA

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Cor principal                    | Preto              |
| Material da superfície           | Vitrocerâmica,     |
| Tipo de dispositivos de controlo | Comandos por toque |
| Tipo de grelhas                  | Sem                |
| Tipo de tampa                    | Sem                |

## DESEMPENHO

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Potência da 1ª resistência (W) | 1200 |
| Potência da 2ª resistência (W) | 2300 |
| Potência da 3ª resistência (W) | 1800 |
| Potência da 4ª resistência (W) | 1200 |

## DIMENSÕES

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| Espaço necessário para a instalação (mm)         | 560X490    |
| Dimensões do produto (mm)                        | 50x590x520 |
| Altura do produto (mm)                           | 45         |
| Largura do produto (mm)                          | 590        |
| Profundidade total, porta e tubos incluídos (mm) | 520        |
| Altura do produto embalado (mm)                  | 95         |
| Largura do produto embalado (mm)                 | 690        |
| Profundidade do produto Embalado (mm)            | 633        |
| Peso bruto (kg)                                  | 8,38       |
| Peso líquido (kg)                                | 7,98       |