

**SatelliteClean®, braço aspersor satélite**

O braço aspersor SatelliteClean® deixa todas as cargas impecáveis. A nossa tecnologia oferece um alcance de aspersão até três vezes melhor do que normal, conseguindo lavar minuciosamente até as peças que estiverem muito juntas. Nada de manchas ou sujidade, apenas loiça impecável.

Máquina de lavar loiça de 60 cm para 13 talheres, display digital XL, modo desligar automático, 8 programas a 4 temperaturas, braço de aspersão satélite, motor inversor, tiras farpadas SoftSpikes, programas automáticos, 30 min, higiene extra, cuidados com a máquina, 44 dB(A), INOX

**Product Benefits & Features****Alcance total, limpeza impecável**

A sua loiça sai imaculada da máquina SatelliteClean, que oferece um desempenho até três vezes superior ao das máquinas normais. Com um braço de dupla rotação que muda constantemente o ângulo dos jatos de água, até as peças mais volumosas ficam bem lavadas.

**Mantenha a sua loiça livre de germes com a função ExtraHigiene**

A função Higiene Extra proporciona-lhe uma limpeza máxima. Isto inclui uma poderosa fase de enxaguamento de higienização que aquece a temperatura da máquina de lavar loiça até 69 °C. O que garante a morte de quase todos os germes presentes na sua loiça.



\* Testes externos para Micrococcus luteus e bacteriófago MS2, realizados pela Swissatest Testmaterialien AG em 2021 (Relatório nº 20212029)

**AirDry, secagem três vezes mais eficiente**

A nova tecnologia AirDry utiliza um fluxo de ar natural para terminar a secagem, acelerando o processo até três vezes em comparação com os sistemas de porta fechada. A porta abre 10 cm no fim do ciclo para permitir a circulação de ar e uma secagem notável.

**QuickLift - ajuste a altura do cesto mesmo quando está carregado**

Quer esteja a colocar ou a retirar a loiça da máquina, faça-o confortavelmente com o cesto QuickLift. Mesmo quando o cesto superior está totalmente carregado, o sistema QuickLift permite-lhe elevar e baixar rapidamente o cesto para acomodar pratos e utensílios de cozinha de diferentes formas e

**Rapidez e eficiência**

Se tem uma carga pequena de roupa para lavar, o programa de lavagem rápida de 30 minutos é a solução perfeita. Tudo sem comprometer os resultados. Para uma lavagem perfeita e rápida.

- Instalação: Livre instalação
- Acabamento em inox: painel, porta, rodapé e laterais
- Porta, painel e rodapé em inox
- Braço aspersor FlexiSpray
- Painel Texto/Símbolos
- Painel com símbolos
- Função Auto Off
- Sistema termicamente eficiente
- Início diferido 1h a 24h
- Indicador do tempo residual
- Lavagem por sensores - detecta o nível de sujidade da loiça e ajusta o consumo de água
- Indicadores luminosos de falta de sal e abrilhantador
- Indicadores LED: Abrilhantador, Sal, Fase de secagem, Fase de enxaguamento, Fase de lavagem, Programa selecionado, Início diferido 1h-24h, Extra poderoso, Extra Higiene, GlassCare
- Cesto superior totalmente ajustável
- Cesto superior ajustável com carga
- Cesto superior: 2 Soft Spikes, Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico
- Cesto inferior: 2 prateleiras rebatíveis, Pega plástico
- Cesto de talheres
- Segurança contra inundações Aqua-Control
- Dimensões A(min/máx)xLxP (mm): 820/850 x 600 x 570

**Product Specification**

Instalação	Livre instalação	Desligar automático	Sim
Número máximo de serviços de loiça (UE 2017/1369)	13	Opções cesto superior	2 Soft Splikes, Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico
Classe de eficiência energética (Regulamento (UE) 2017/1369)	C	Opções do cesto inferior	2 prateleiras rebatíveis, Pega plástico
Emissão de ruído aéreo (UE 2017/1369)	44	Braço aspersor superior	Braço aspersor standard
Nº de Programas	8	BeamOnFloor	Não
Número de Temperaturas	4	Proteção contra inundações	Aqua Stop
Programas de lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Manutenção da máquina, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem	Movimento -dobradiças duplas	Normal
Funções	Início diferido, Ligar/Desligar, Opção, Seleção de programa, Início	Instalação em altura	Não
Sistema QuickSelect	Não	Voltagem, V	220-240
Tipo de cesto superior	Ajustável à carga total	Frequência, Hz	50
Cavidade XXL	Não	Dimensões (AxLxP), em mm	850x598x622
Material da tubagem	Inox	Comprimento do cabo, (m)	15
MaxiFlex	Não	Ligação (W)	1950
Arrumação de talheres	Cesto de talheres	PNC	911 514 199
Iluminação interior	Não	EAN	7333394008646
Motor	Inverter		
SoftGrips	Não		
SoftSpikes	2 suportes SoftSpikes		
Abertura automática da porta	Sim		

