



**Junte zonas para ter mais espaço para cozinhar com a função Ponte**  
 A placa de indução 600 Bridge permite-lhe juntar duas zonas separadas para cozinhar e criar uma superfície grande. Com as definições de temperatura e tempo automaticamente ajustadas, é ideal para tirar o máximo partido das planchas ou assadeiras.

Placa de indução biselada extra plana Infinite® de 60cm com Design WindMill com tecnologia PowerBoost, Função ponte, 4 zonas de aquecimento, 7350W

### Product Benefits & Features

#### Junte pratos e cozinhe mais com a função Ponte Dupla

Com a função Ponte Dupla pode juntar duas zonas de cozinhar em duas áreas distintas da placa. As zonas combinadas vão ter definições de temperatura e tempo perfeitamente alinhadas.



#### Zonas Infinite, calor à medida dos seus recipientes

As zonas de aquecimento Infinite autodimensionáveis adaptam-se às dimensões dos tachos assim que os colocar nas zonas. Estas zonas oferecem cobertura total independentemente da dimensão do tacho, fornecendo calor sem perdas. Beneficie de aquecimento preciso e eficiente com as

#### Temporizador independente

O temporizador regulável ajuda a acompanhar a cozedura facilmente. Pode ser regulado para intervalos de até uma hora e emite um aviso preciso quando o tempo de cozedura termina. Desliga a zona de aquecimento selecionada quando o tempo termina e também pode ser utilizado como



#### Controlos individuais táteis para cada zona

Regule facilmente a temperatura da placa com os nossos controlos táteis diretos. Cada zona de aquecimento tem um controlo de potência próprio que facilita a regulação e evita enganos. E como tem apenas uma superfície lisa, é fácil de limpar.



#### Calor intenso e imediato com PowerBoost

Ative a função PowerBoost para obter um jato imediato de calor durante a cozedura. É ideal para preparar pratos mais depressa. Pode ferver água ainda mais depressa e preparar panelas para crestar sempre que for necessário.



- Placa de indução
- Biselada
- Touch Control com Direct Access
- Comandos Frontais
- Indicadores luminosos
- Função Power
- Detecção do recipiente
- Aquecimento rápido automático
- Função Pausa
- Bloqueio de segurança
- Segurança para crianças
- Desconexão automática de segurança
- Sinal acústico com opção desligar
- Temporizador
- Programador Eco
- Temporizador
- Função CleverHeat™
- MonoFix - instalação eficiente, simples e rápida
- Cor: Preto

**Product Specification**

Tipo de placa	de indução	Compatível com gás butano/propano	Não aplicável
Tamanho (cm)	60	Consumo em Modo Off (W)	0.3
Tipo de controle	Tátil deslizante	PNC	949 596 713
Moldura	Biselada 1 Lado	EAN	7332543590421
Potência máxima, W	7350	Código da Peça	E - Generic Partner All
Dimensões da placa	590x520		
Potência/Diâmetro, frente dir.	2300/3200W/180x210mm		
Potência/Diâmetro, frente esq.	2300/3200W/180x210mm		
Potência/Diâmetro, posterior dir.	2300/3200W/180x210mm		
Potência/Diâmetro, posterior esq.	2300/3200W/180x210mm		
Funções	Indicador de calor residual em três passos, Alarme acústico, Aquecimento automático, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador, Temporizador Eco, Bloqueio de painel, Ponte dupla, Aviso por minutos, Função Pausa, Desativar som, Temporizador		
Cor	Preto		
Largura (em corte)	560		
Profundidade (em corte)	490		
Voltagem, V	220-240/400V2N		
Frequência, Hz	50-60		
Comprimento do cabo, (m)	1.5		
Ficha	Não inclui ficha		

