



## Cooktop de indução

HI1994M

Material do cooktop: Vidrocerâmica, Instalação: Embutido, Preto suave

### Construção e desempenho

- Material do cooktop: Vidrocerâmica
- Design da moldura: Sem moldura
- Número de zonas de cozimento: 5
- Função Power Boost: Sim
- Tipo de zona frontal esquerda: Zona quadrada Real Bridge™
- Dimensão da zona frontal esquerda: 190X220
- Potência da zona frontal esquerda: 2300 W
- Potência de impulso da zona frontal esquerda: 3700 W
- Tipo de zona frontal direita: Zona quadrada Real Bridge™
- Dimensão da zona frontal direita: 190X220
- Potência da zona frontal direita: 2300 W
- Potência de impulso da zona frontal direita: 3700 W
- Tipo de zona traseira esquerda: Zona quadrada Real Bridge™
- Dimensão da zona traseira esquerda: 190X220
- Potência da zona traseira esquerda: 2300 W
- Potência de impulso da zona traseira esquerda: 3700 W
- Zona de cozimento traseira central: Double induction heater
- Ø trás central (mm): 260/180
- Potência da zona de cozimento traseira central: 3700 W
- 2ª potência da zona de cozimento traseira central: 5500 W
- Tipo de zona traseira direita: Zona quadrada Real Bridge™
- Dimensão da zona traseira direita: 190X220
- Potência da zona traseira direita: 2300 W
- Potência de impulso da zona traseira direita: 3700 W

### Uso e flexibilidade

- ASKO ConnectLife: Não

### Design e integração

- Bordas: Perfis laterais de aço inoxidável
- Largura mínima do nicho: 860 mm
- Altura mínima do nicho: 53 mm
- Profundidade (incluindo espaçamento da parede): 490 mm

### Segurança e manutenção

- Indicador de calor residual: Sim

### Dados técnicos

- Voltagem (V): 220-240 V
- Frequência: 50 Hz, 60 Hz

### Dimensões

- Altura: 43 mm
- Largura: 904 mm
- Profundidade: 522 mm
- Peso líquido: 13.5 kg

### Informações logísticas

- Altura da embalagem: 140 mm
- Largura da embalagem: 1070 mm
- Profundidade da embalagem: 610 mm
- Peso bruto: 15.5 kg
- Código: 467600
- Código EAN: 3838942760341

