



Combine duas zonas para cozinhar mais

A placa de Indução 6000 com função Ponte é ideal para quando precisa de cozinhar com recipientes grandes. A função Ponte combina duas zonas de aquecimento transformando-as em uma só zona de grande dimensão. A zona de ponte terá uma só configuração de temperatura e tempo.

Placa de indução da Série 6000 de 60 cm com 4 zonas (2 x 21 cm, 18 cm e 14,5 cm), função Ponte, com controlos deslizantes individuais (0-14), 4 zonas PowerBoost e temporizador individual, função Pausa, bloqueio de segurança, ligação Hob2Hood para controlo automático de um exaustor compatível, duplo biselado nos lados

Product Benefits & Features

Combine 2 zonas de aquecimento com a função Ponte

A função Ponte combina duas zonas de aquecimento, para comportar recipientes grandes ou compridos. Com a mesma configuração de temperatura e definições de tempo, as zonas combinadas são ideais quando cozinha em maior quantidade.



Hob2Hood®: exaustão mãos livres

A função Hob2Hood® liga a placa ao exaustor. O exaustor ajusta automaticamente a velocidade de extração de acordo com a potência da placa, sem que tenha de levantar um dedo. Para uma extração poderosa ao selar. E mais silenciosa enquanto cozinha.



Menos etapas e mais precisão com Controlo Tátil Deslizante

O Controlo Tátil Deslizante usa números intuitivos de 1 a 14 para que possa definir a temperatura certa imediatamente, sem ter que alternar entre os botões de "mais" e "menos".




Função Power, potência intensa para um aquecimento mais rápido

A função Power permite ferver água de imediato (chega a ferver em menos de 90 segundos), e é perfeita para receitas que necessitam de um aquecimento rápido e intenso.



Temporizador, para cozinhar com precisão

O temporizador integrado na placa pode ser definido para uma hora e desliga automaticamente a placa quando o tempo chega ao fim. Para resultados precisos sem esforço.



- Placa de indução
- Biselada
- Direct Control
- Comandos Frontais
- Indicadores luminosos
- Função Power
- Detecção do recipiente
- Aquecimento rápido automático
- Função Pausa
- Bloqueio de segurança
- Segurança para crianças
- Desconexão automática de segurança
- Sinal acústico com opção desligar
- Temporizador
- Timer Eco
- Temporizador
- Controlo OptiHeat
- MonoFix - instalação eficiente, simples e rápida
- Cor: Preto

Product Specification

Tipo de placa	de indução	Consumo em Modo Off (W)	0.3
Tamanho (cm)	60	Compatível com gás butano/propano	Não aplicável
Tipo de controlo	Tátil deslizante	PNC	949 598 391
Moldura	Biselada 2 Lados	EAN	7333394069944
Dimensões da placa	590x520	Código da Peça	ER
Potência/Diâmetro, frente dir.	1400/2500W/145mm		
Potência/Diâmetro, frente esq.	2300/3200W/210mm		
Potência/Diâmetro, posterior dir.	1800/2800W/180mm		
Potência/Diâmetro, posterior esq.	2300/3200W/210mm		
Funções	Indicador de calor residual em três passos, Alarme acústico, Aquecimento automático, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador, Temporizador Eco, Controlo flexível, Função Hob2Hood, Bloqueio de painel, Função ponte, Aviso por minutos, Função Pausa, Desativar som, Temporizador		
Cor	Preto		
Largura (em corte)	560		
Profundidade (em corte)	490		
Voltagem, V	220-240/400V2N		
Frequência, Hz	50-60		
Comprimento do cabo, (m)	1.5		
Ficha	Não inclui ficha		

